

LUBRAX UTILE TX

Óleo lubrificante de base parafínica, não gotejante, para equipamentos têxteis, gráficos e de embalagem. Disponível nos graus ISO 150, 220, 320 e 460.

LUBRAX UTILE TX evita o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas, e sua aditivação promove forte aderência às superfícies metálicas, além de ainda lhe garantir resistência à oxidação.

LUBRAX UTILE TX é recomendado para lubrificação de máquinas têxteis ou outros equipamentos que exijam adesividade do lubrificante, como em máquinas com movimentos irregulares ou alternativos.

O nome **LUBRAX UTILE TX** é a nova denominação do antigo **LUBRAX INDUSTRIAL TX-....**

Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiferrugem, antioxidante e agente de adesividade.

ANÁLISES TÍPICAS⁽¹⁾

GRAU ISO	150	220	320	460
Densidade a 20/4°C	0,883	0,895	0,898	0,900
Ponto de Fulgor (VA) (°C)	280	284	290	310
Ponto de Fluidez (°C)	-18	-18	-15	-12
Viscosidade a 40°C (cSt)	145,0	210	299	428
Viscosidade a 100°C (cSt)	14,20	18,10	22,9	29,0
Índice de Viscosidade	95	95	95	95

(1) As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

março/98