

LUBRAX BETUMEN ...

Graxa lubrificante de base asfáltica para aplicação em engrenagens abertas e cabos de aço. Disponível nos graus 300 e 500.

LUBRAX BETUMEN ... possui características de adesividade e resistência à lavagem por água, formando uma película flexível que permanece aderida às superfícies lubrificadas mesmo em equipamentos expostos ao tempo. Em função de sua viscosidade, **LUBRAX BETUMEN ...** deve ser aquecida a cerca de 70°C antes de ser aplicada.

LUBRAX BETUMEN 300 é recomendada para engrenagens de baixa velocidade, bem como para cabos de aço e correntes expostos ao ambiente.

LUBRAX BETUMEN 500 é recomendada para peças submetidas a temperaturas mais altas, como as engrenagens de tração de locomotivas mais antigas em climas quentes.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU	300	500
Densidade a 20/4°C	1,000	1,021
Ponto de Fulgor (°C)	260	263
Viscosidade a 100°C (cSt)	615,5	1006
Carga Timken (lb)	>35	>35

* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2011