

# LUBRAX CALCIUM ZN 1

Graxa à base de sabão de cálcio, contendo zinco metálico, para serviços com requisitos severos de vedação.

**LUBRAX CALCIUM ZN 1** apresenta características de proteção à corrosão, resistência à lavagem por água e de vedação mesmo a altas pressões. Permite, ainda, a aplicação de torques elevados durante o rosqueamento, o que assegura a firmeza das juntas.

**LUBRAX CALCIUM ZN 1** é recomendada para porcas, parafusos e outros acessórios rosqueados de equipamentos industriais, sujeitos a contatos com gases e líquidos corrosivos ou localizados próximos ao mar.

**LUBRAX CALCIUM ZN 1** é destinada a equipamentos rosqueados de qualquer indústria, sempre que se deseje boa vedação, facilidade de remoção, resistência a ambientes corrosivos e a pressões e temperaturas elevadas.

**LUBRAX CALCIUM ZN 1** é ainda especialmente recomendada para utilização nas roscas das tubulações acionadoras das brocas de perfuração de poços de petróleo e em outros sistemas rosqueados, submetidos a alta pressão de aperto e que exijam desmontagens freqüentes.

## ANÁLISES TÍPICAS \*

GRAU NLGI		1
Penetração Trabalhada 60x	(0,1 mm)	325
Ponto de Gota	(°C)	103
Zinco	(% peso)	60
Características do Óleo Básico		
Viscosidade a 40°C	(cSt)	74,1
Viscosidade a 100°C	(cSt)	7,42

\* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Junho/2014