

LUBRAX LITHPLUS HV 2

Graxa lubrificante azul à base de sabão complexo de lítio, para cabeçotes de corte de eucalipto. Disponível no grau NLGI 2.

LUBRAX LITHPLUS HV 2 contém aditivação extrema-pressão à base de enxofre e fósforo, sendo isenta de chumbo.

LUBRAX LITHPLUS HV 2 apresenta característica de desempenho a altas e baixas temperaturas, com propriedades de extrema-pressão e resistência à oxidação aliadas a uma excelente estabilidade mecânica que possibilitam sua utilização em ferramentas de corte florestal.

LUBRAX LITHPLUS HV 2 é recomendada para lubrificação de equipamentos sujeitos a altas cargas e cargas de choque.

LUBRAX LITHPLUS HV 2 pode ser utilizada sob altas (até 250⁰C) ou baixas temperaturas (até -20⁰C). Possui excelente resistência à lavagem por água e proteção contra a ferrugem e pode ser aplicada por pistola ou por sistemas centralizados.

Aditivos - antioxidante, anticorrosivo e agente de extrema pressão.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU NLGI		2
Cor		Azul
Penetração Trabalhada 60x	(0,1 mm)	270
Penetração Trabalhada 10.000x	(0,1 mm)	275
Ponto de Gota	(⁰ C)	285
Carga Timken	(lb)	45
Four Ball, soldagem	(kg)	250
Características do Óleo Básico		
Viscosidade a 40 ⁰ C	(cSt)	400,4
Viscosidade a 100 ⁰ C	(cSt)	27,77

* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2011